

DUPLI-COLOR 2 IN 1 HOLZ SCHUTZLASUR

Technisches Merkblatt



Leistungsmittehaltige, offenporige und wasserabweisende D nnschichtlasur. Sie bietet einen Allwetterschutz und versch nert Holz im Innen- und Au enbereich. Gut geeignet zur Verwendung auf allen Holzarten wie z.B. auf Z unen, Pergolen, Gartenh usern, Carports, Toren, Fenstern, T ren etc.

Art.-Nr.: 391507, 391521, 391538, 446467, 446443, 391545

Qualit t & Eigenschaften

2-in-1: Grundierung und Lasur
Geeignet f r alle Holzarten (bei sachgerechter Anwendung)
Die nat rliche Atmung des Holzes wird beibehalten
Individuell verstellbare Spr hrichtung
Dauerhafter Allwetterschutz
Offenporig und atmungsaktiv
Wasserabweisend, UV-best ndig
Enth lt weder Wachs noch Biozide
Hohe Ergiebigkeit: bis zu 4 m²/Dose 500ml
Bis zu 3 Jahren Langzeitschutz (abh ngig von Konstruktion, Wetterbelastung und sachgerechter Verarbeitung)

Physikalische & chemische Daten

Basis: Kunstharzlack (Alkyd)
Farbname:

- o nussbaum dunkel
- o teak
- o palisander
- o nussbaum hell
- o Kiefer
- o transparent

Geruch: L semittel
Ergiebigkeit: 500 ML 2 - 4 m²
Griffest: 4 - 6 h
Durchgetrocknet: 24 h
berlackierbar: 24 h
Untergr nde: Z unen, Pergolen, Gartenh usern, Carports, Toren, Fenstern, T ren etc.
Minimale Anwendungstemperatur: 10 C
Maximale Anwendungstemperatur: 25 C
Flammpunkt: n.a.
Lagerstabilit t: 10 Jahre
Inhalt: 500 ML

Hinweise zur Benutzung

Die Verarbeitungstemperatur beträgt 15 bis 25 °C.
Untergründe müssen tragfähig, sauber, fest, trocken, fett- und wachsfrei sowie frei von geschlossenen Lackfilmen sein.
Verwitterte Holzteile abschleifen und alte Lasuranstriche anschleifen.
Farblos nicht als alleinigen Anstrich für Außen verwenden.
Vor Gebrauch 2 Min. gut schütteln, anschließend probesprühen.
Sprühentfernung ca. 25 cm.
Im Kreuzgang mindestens zwei Schichten sprühen.
Die Anzahl der Schichten beeinflusst den Farbton - jede Schicht macht den Farbton dunkler.
Beim Lackieren von Verkleidungen empfehlen wir das Holz von beiden Seiten zu schützen.
Nicht mit Acryllack übersprühen.
Achtung: Es entsteht Sprühnebel.

Umweltgerecht

European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgung

Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemafallstelle bringen.

Kennzeichnung

Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

Stand: 4. August 2025 Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.