

Technisches Datenblatt

PROMAT chemicals – Vielzweckspray

ART.-Nr.	EAN-Nr.	Inhalt
4000354005	4015448 472766	400ml Spraydose
4000354009	4015448 921363	400ml Duo-Spraydose

Hochwirksames Multifunktions-Feinschmiermittel mit sehr gutem Langzeitkorrosionsschutz. Schützt mit einem hauchdünnen Film alle metallischen Oberflächen vor Korrosion. Unterwandert Feuchtigkeit an Kabeln und Kontakten und verhindert weiteres eindringen. Hochwirksame Verschleißschutzadditive gewährleisten beste Reibungsminderung. Durchdringt selbst Engstellen und erleichtert damit die Demontage. Schließmechanismen bleiben dauerhaft geschützt. Silikon-, harz- und säurefrei.

Anwendungsgebiete:

- Löst hartnäckige Verbindungen durch Rost und Oxydation an Verschraubungen, Muttern, Bolzen etc.
- Entfernt Feuchtigkeit an Kabeln, elektrischen Verbindungen und Kontakten
- Löst Vereisungen an Schließern, Bolzen, Scharnieren, Verschraubungen etc.
- Hält Tür- und Fensterscharniere leichtgängig

Technische Daten:

Zusammensetzung	Synthetisch Lösung in langsam verdunstendem Lösemittel, säurefrei nicht verharzend
Lieferform	flüssig
Farbe	hellbraun
Geruch	charakteristisch
Temperatureinsatzbereich	- 40 °C bis + 120 °C
Sprühverhalten	punktueler Strahl zur gezielten Aufbringung

Verarbeitung:

- Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen!
- Sicherheitsrelevante Daten, Hinweise und die Kennzeichnung sind dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt und dem Produktetikett zu entnehmen.
- Aus ca. 20 -30 cm auf die Oberfläche sprühen und einwirken lassen
- Für gute Belüftung der Arbeitsräume sorgen.
- Von Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen!

Gebinde:

400 ml Spraydose (Verpackungseinheit 12 Dosen, Palettenmenge 672 Dosen)
 400 ml Duo-Spraydose (Verpackungseinheit 12 Dosen, Palettenmenge 672 Dosen)

"Diese Angaben gibt NORDWEST nach derzeitigem Wissensstand. Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Datenblattes keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Über den Inhalt des Datenblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch uns. Die Tauglichkeit der Produkte für den endgültigen Einsatzzweck sollten durch Vorversuche beim Anwender überprüft werden. Die angegebenen Werte sind statistische Mittelwerte.

Diese Informationen können jederzeit abgeändert werden, wenn neue Erkenntnisse und Erfahrungen vorliegen. Mit Herausgabe dieses technischen Datenblattes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit.

Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. "Stand Dezember 2023